

2.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.3.1 - Características técnicas de los Quick Up

	7	8	9	11	12	13	14
Altura de trabajo (m)	6.50	7.90	9.30	10.70	12.00	12.80	13.90
Altura suelo (m)	4.50	5.90	7.30	8.70	10.00	10.80	11.90
Carga útil (kg)	159				136		
Alimentación red eléctrica (V)	110 - 220						
Alimentación batería (V)	12						
Temperatura de uso	- 29° C à 57° C						
Nivel sonoro	80 dB						
Masa (versión red eléctrica) (kg)	346	366	386	421	460	461	565
Masa (versión batería) (kg)	366	386	406	441	480	501	585
Desnivel	0°						
A - Altura cerrada (m)	1,97					2,77	
B - Ancho cerrada (m)	0.74					0.80	
C - Longitud cerrada (m)	1.21	1.27	1.34	1.40	1.46	1.34	1.45
Dimensiones plataforma (m)	0.66 x 0.68						
D x E - Volumen en el suelo barras estabilizadoras abiertas (m)	1,70 x 1,40			1,9 x 1,6	2,10x1,81		2,32x2,20
Velocidad máxima del viento (km/h)	0 km/h						

2.4 - VOLUMEN

2.4.1 - Volumen

